

超高温対応

# POWER HEAT GREASE

パワーヒートグリース

超高温【通常350℃近辺以上】の領域においては長時間潤滑状態を維持できるオイルはないといえます。

本品は黒鉛（固体）をペースト状に調合した潤滑剤でグリース潤滑及び固体（微粉末）潤滑により

超高温において焼付、固着を防止すると共に潤滑性を保ちます。

## 特徴

- 使用温度範囲が広い
- 耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持つ
- 各種金属ともに化学反応をせず、  
高温・蒸気・薬品等悪い環境に強い

## 代表性状

外 観	茶系色半固形ペースト状
成 分	鉱油、グラファイト（黒鉛）・アルミニウム・銅、他
ち ょ う 度	1号相当（混和ちょう度320）
滴 点	なし
離 油 度	2.1%
使用温度範囲	-30℃～1000℃

## 用途

- 乾燥炉等、超高温設備内回転部、摺動部、  
ネジ部の潤滑
- 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑
- その他高温低速部における潤滑

## 荷 姿

- 500g 缶 6缶/ケース
- 500g ジャバラ 6缶/ケース
- 3kg 缶 2缶/ケース



※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

●製品に関するお問い合わせ・ご用命は

**BALBIS** 株式会社バルビス

〒659-0066 兵庫県芦屋市大槻町7-2-201

TEL:0797(22)9801 FAX0797(22)9802

[www.balbis.co.jp](http://www.balbis.co.jp)